

# Alumore P160 HS

## Produktinformation

**Profil:** Procural SL1600

**Flügeltyp:** Gerade

**Beschlagtyp:** WINKHAUS activPILOT

**Schwelle:** Niedrig

**Dichtungsfarbe:** Schwarz

**Garantie:** 5 Jahre

### Zuverlässige Konstruktion

Das Design des Systems und die Langlebigkeit des Aluminiums ermöglichen eine große Flexibilität bei der Erstellung von großen Strukturen.

### Mehr natürliche Energie

Die große Verglasungsfläche der HS (ALU)-Schiebetüren sorgt für viel Licht und eine effektive Nutzung der Sonneneinstrahlung zur Erwärmung jedes Innenraums.



## 160/68<sub>mm</sub>

Einbautiefe / Schiebeflügel breite

## 48<sub>mm</sub>

Verglasungspaket

## 0,95<sub>Uw</sub>

Wärmedurchgangskoeffizient für  
HS Schema A 3000 x 2300 mm  
Glasscheiben-Set 0,5

**U<sub>f</sub> = 2,1** (SL1600)

**U<sub>f</sub> = 1,8** (SL1600HI)

Referenzfenster -

Wärmedurchgangskoeffizient  
des Profils

## Farbvariante

Die gesamte RAL-Palette, 10 Holzdekor-Farben und viele mehr, Verfügbare  
Farblösungen

## 26 (-1; -5)

R<sub>w</sub>

Schalldämmung für eine Tür mit 3-Fach Verglasung 4/18/4/18/4