

# Synego 80

## Produktinformation

**Profil:** Rehau Synego 80

**Flügeltyp:** Gerade / Rund

**Anzahl der Dichtungen:** 3 (MD) / 2 (AD)

**Dichtungsfarbe:** Schwarz (farbige Fenster) / Grau (weiße Fenster)

**Beschlagsstandard:** Siegenia Titan AF

**Garantie:** 5 Jahre

**Produktlinie:** Fenster, Schiebetüren, Haustüren

### Hervorragende Wärmeisolierung

Ein Wärmedurchgangskoeffizient  $U_w$  von bis zu  $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$  in Kombination mit passenden Glaspaketen sorgt für eine deutliche Reduzierung von Wärmeverlusten und senkt die Heizkosten.

### Hohe Sicherheitsstufe

Das SYNEGO-System erfüllt die Anforderungen der Einbruchschutzklasse RC2 und bietet somit erhöhten Schutz für die Bewohner.

### Ruhezone

Dank der Möglichkeit, Glasstärken von bis zu 50 mm zu verwenden, bietet SYNEGO eine effektive Schallisolierung und schützt vor Außengeräuschen.

### Beschlagsstandard

4 Aushebelsicherungen und eine Griffverriegelung sorgen für ein angemessenes Sicherheitsniveau. Der Flügelheber erleichtert das Öffnen und Schließen des Fensters, und die Mikroventilation sorgt für Frischluftzufuhr.



## 80mm

Einbautiefe / Systembreite

## 50mm

Verglasungspaket

## 0,76 $U_w$

Referenzfenster - Wärmedurchgangskoeffizient (1FLG, DK, 1230x1480 mm)

$U_f = 1,0 / 1,1$

Referenzfenster - Wärmedurchgangskoeffizient des Profils (MD / AD)

## 68

Farbvariante

Anzahl der verfügbaren  
Dekorfolien

## 34<sub>(-1; -5)</sub>

R<sub>w</sub>

Schalldämmung für ein Fenster mit 3-Fach Verglasung 4/18/4/18/4

## 7/6

Anzahl der Kammern

Anzahl der Kammern (Rahmen  
und Flügel)