

# HybridX Evo (ArtEvo)

## Produktinformation

**Profil:** Rehau ArtEvo

**Flügeltyp:** Gerade / Gerade flächenbündig

**Anzahl der Dichtungen:** 3 (MD)

**Dichtungsfarbe:** Schwarz (farbige Fenster) / Grau (weiße Fenster)

**Beschlagsstandard:** Siegenia Titan AF

**Garantie:** 5 Jahre

**Produktlinie:** Fenster

### Große Abmessungen

Dank des Verbundwerkstoffs RAU-FIPRO X und seiner speziellen Eigenschaften (Kombination aus Glasfaser und PVC) zeichnen sich die Fenster durch erhöhte Festigkeit und Stabilität selbst bei extremen Temperaturen aus, wodurch sie ideal für große Verglasungen sind.

### Höchste Energieeffizienz

Der Einsatz des Materials RAU-FIPRO X zusammen mit der passenden Verglasung gewährleistet einen Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_w$  von bis zu  $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$  und erfüllt damit die Anforderungen von Passivhäusern.

### Modernes, minimalistisches Design

Symmetrische Konturen mit schmalen Profilen sorgen für maximale Innenraumbeleuchtung und ein elegantes Aussehen. Fenster sind in der Variante mit flächenbündigem Flügel (Aluminium-Look) sowie in der Standardflügel-Variante erhältlich.

### Beschlagsstandard

4 Aushebelsicherungen und eine Griffverriegelung sorgen für ein angemessenes Sicherheitsniveau. Der Flügelheber erleichtert das Öffnen und Schließen des Fensters, und die Mikroventilation sorgt für Frischluftzufuhr.



## 80mm

Einbautiefe / Systembreite

## 60mm

Verglasungspaket

## 0,73 $U_w$

Referenzfenster - Wärmedurchgangskoeffizient (1FLG, DK, 1230x1480 mm)

$U_f = 1,0$

Referenzfenster - Wärmedurchgangskoeffizient des Profils (MD)

## 68

Farbvariante

Anzahl der verfügbaren  
Dekorfolien

## 34 (-1; -5)

R<sub>w</sub>

Schalldämmung für ein Fenster mit 3-Fach Verglasung 4/18/4/18/4

## 7

Anzahl der Kammern

Anzahl der Kammern (Rahmen  
und Flügel)