

# Supertherm

## Produktinformation

**Profil:** Aluprof SP-E

**Materialart:** Aluminium

**Einbauart:** Unterputz

**Integriertes Insektenschutzgitter:** Ja

**Garantie:** 3 Jahre

Die verdeckten Rollläden (ALU) sind für die Montage vor dem Fenster, in einem vorbereiteten Sturz oder an der Fassade (erforderliche Entwicklung) bestimmt. Das speziell ausgewählte und lackierte Aluminium, das für die Konstruktion des Rollladenkastens verwendet wird, gewährleistet eine hohe Stabilität der Konstruktion, auch bei einer großen Breite des Rollladens.



**137 / 165 / 180 /  
205** mm (standard)

165, 180, 205 mm (MKT - mit Moskitonetz)

Kastenhöhe

**4110** mm

Maximale Rollladenhöhe  
inclusive Kasten

**2500** mm

Maximale Rollladenhöhe  
inclusive Kasten mit Moskitonetz  
(MKT)

**25**

Verfügbare Farblösungen  
(pulverbeschichtete und furnierte  
Farben)

### PHI-Zertifikat

Passive House Institute  
Bei Verwendung geeigneter Befestigungselemente

**$\Delta R=0,15$  (m<sup>2</sup>\*K)/W**

Zusätzlicher Wärmewiderstand